




RIDUTTORE DI PRESSIONE TIPO R 3133

PRESSURE REGULATOR TYPE R 3133

Pressione di ingresso massima		Max. inlet press.	220 bar	
Materiale di costruzione <i>Material of construction</i> LA-MA-MB-HA-HB MC-MD-HC-HD-HE-HF	corpo	<i>body</i>	acciaio inox AISI 316	<i>stainless steel 316</i>
	campana	<i>bonnet</i>	acciaio inox AISI 316	<i>stainless steel 316</i>
	parti interne	<i>internal parts</i>	acciaio inox AISI 316	<i>stainless steel 316</i>
	membrana	<i>diaphragm</i>	acciaio inox AISI 316	<i>stainless steel 316</i>
	pistone	<i>piston</i>	acciaio inox AISI 316	<i>stainless steel 316</i>
	guarnizioni	<i>seals</i>	FPM, PTFE	
			secondo il gas	<i>according to the gas</i>
Otturatore		<i>Shutter</i>	Standard	
Tenuta otturatore		<i>Seal of the shutter</i>	resiliente	
				<i>soft</i>
Attacco entrata		<i>Inlet connection</i>	bombola a norme UNI	
				<i>bottle connection</i>
Attacco uscita		<i>Outlet connection</i>	1/4" gas femm. nel corpo	
				<i>1/4" BSP in body</i>
Manometro entrata		<i>Inlet gauge</i>	incluso	
				<i>included</i>
Manometro uscita		<i>Outlet gauge</i>	incluso	
				<i>included</i>
Filtro		<i>Filter</i>	incluso	
				<i>included</i>
Valvola di sicurezza		<i>Safety - valve</i>	inclusa	
			non inclusa su HF	
				<i>not included on HF</i>



R 3133 LA-MA-MB-HA-HB



R 3133 MC-MD-HC-HD-HE-HF

MODELLI E PRESTAZIONI

MODELS AND PERFORMANCES

modello <i>model</i>	pressione entrata <i>inlet pressure</i>	pressione uscita <i>outlet pressure</i>	portata max <i>max flow</i>	sistema di regolazione <i>regulation system</i>	manometri <i>gauges</i> <i>IN</i>	<i>OUT</i>
R 3133 LA	* 15 bar	0.15 - 1.5 bar	10 Nm ³ /h	membrana - <i>diaphragm</i>	0 - 25	0 - 2.5
R 3133 MA	** 80 bar	1 - 8 bar	30 Nm ³ /h	membrana - <i>diaphragm</i>	0 - 160	0 - 16
R 3133 MB	** 80 bar	1.5 - 15 bar	45 Nm ³ /h	membrana - <i>diaphragm</i>	0 - 160	0 - 25
R 3133 MC	** 80 bar	3 - 30 bar	60 Nm ³ /h	pistone - <i>piston</i>	0 - 160	0 - 63
R 3133 MD	** 80 bar	5 - 50 bar	60 Nm ³ /h	pistone - <i>piston</i>	0 - 160	0 - 100
R 3133 HA	220 bar	1 - 8 bar	30 Nm ³ /h	membrana - <i>diaphragm</i>	0 - 315	0 - 16
R 3133 HB	220 bar	1.5 - 15 bar	45 Nm ³ /h	membrana - <i>diaphragm</i>	0 - 315	0 - 25
R 3133 HC	220 bar	3 - 30 bar	60 Nm ³ /h	pistone - <i>piston</i>	0 - 315	0 - 63
R 3133 HD	220 bar	5 - 50 bar	60 Nm ³ /h	pistone - <i>piston</i>	0 - 315	0 - 100
R 3133 HE	220 bar	10 - 100 bar	60 Nm ³ /h	pistone - <i>piston</i>	0 - 315	0 - 160
R 3133 HF	220 bar	30 - 200 bar	60 Nm ³ /h	pistone - <i>piston</i>	0 - 315	0 - 315

* per acetilene *for acetylene*

** per gas liquefatti *for liquefied gas*

ACCESSORI	OPTIONALS
- Ghiera per montaggio a pannello - Attacchi entrata e uscita diversi da standard - Convogliamento per gas tossici su campana e valvola di sicurezza	<i>Nut for panel mounting</i> <i>Non standard in / outlet connections</i> <i>Venting for toxic gas on bonnet and safety-valve</i>

RICAMBI	SPARE PARTS
• Filtro	• <i>Filter</i>
• membrana	• <i>diaphragm</i>
• guarnizioni	• <i>gaskets</i>
• otturatore	• <i>shutter</i>
• kit completo con suddetti ricambi	• <i>complete kit with over ment. spare parts</i>
• manometri	• <i>gauges</i>

Ci riserviamo di apportare modifiche ai nostri prodotti senza preavviso
We reserve to modify our production without previous communication