PRESSOSTATO REGOLABILE CON MICRO PNEUMATICO Serie AS5

Esecuzione per basse pressioni

Esecuzione per alte pressioni con pomolo graduato

(Disponibile anche in versione standard con vite di regolazione)

Caratteristiche Tecniche:

Corpo: in alluminio anodizzato
Montaggio: in ogni posizione
Ingombro massimo (L =larghezza max, H =altezza max):
- esecuzione basse pressioni: L 55mm x H 86mm
- esecuzione alte pressioni standard: L 55mm x H 80mm
- esecuzione alte pressioni pomolo: L55mm x H102mm

Collegamento idraulico: ¼" BSP femmina
Temperatura d'impiego: da 0 °C a + 60°C
Frequenza di commutazione: 30 cicli/min
Precisione d'intervento: ± 3% della pressione tarata a 20 °C
Valore fisso d'isteresi: ~ 15% del valore impostato
Peso: - esecuzione per basse pressioni 0.2 Kg
- esecuzione per alte pressioni 0.35 Kg

Vita Meccanica: 10^6 cicli a 20°C
Caratteristiche Micro-pneumatico:
- Fluido ammesso: aria
- Contatto solo NA o NC
- Pressione massima: 7 bar

Garanzia: vedi pagina dedicata
Disponibile:
- Solo per basse pressioni **AS5X** con parti a contatto fluido in Acciaio Inox
- guarnizioni in Viton, PTFE

CE

ESEMPIO D'ORDINE

AS5. . . . / . / . .

Tipo	Campo di regolazione	Esecuzione	P max	Materiale della connessione	Connessione Idraulica	Tipologia contatto pneumatico	Tipo di guarnizione o membrana	Taratura in Bar	Condizione	Tipologia esecuzione
	Bar		Bar	Solo basse pressioni	Unica					Solo alte pressioni
AS50	1.5 > 5	membrana	15	X AISI316L						
AS51	3 > 20	membrana	30							
AS53	2 > 40	pistone	200	solo esecuzione standard in alluminio anodizzato	1/4" BSP femmina	A Normalmente aperto	V VITON	Indicare il valore se desiderato	D indica taratura in discesa di pressione	P esecuzione con pomolo di regolazione graduato
AS54	5 > 100	pistone	300				T PTFE			
AS55	20 > 200	pistone	400			C Normalmente chiuso			U taratura in salita	se omesso indica versione standard
AS57	30 > 300	pistone	500				se omesso indica NBR			
AS59	40 > 400	pistone	600							