

CONTATORI CONTAIMPULSI ELETTRONICI DIGITALI

Contaimpulsu digitale a microprocessore 33X75 Serie TC34



- dimensioni 33x75 mm
- impostazione di 2 Set Point, programmabile
- 2 ingressi digitali per conteggio e reset
- sino a 2 uscite a relè' o in tensione per pilotaggio SSR
- tasto frontale di reset
- 3 modi di funzionamento per l'uscita OUT1, programmabili
- 4 modi di funzionamento per l'uscita OUT2, programmabili
- conteggio up o down programmabile
- possibilità di divisione conteggio

Contaimpulsu digitale a microprocessore 48X48 Serie TC49



- dimensioni 48x48 mm (1/16 DIN)
- impostazione di 2 Set Point, programmabile
- 2 ingressi digitali per conteggio e reset
- sino a 2 uscite a relè' o in tensione per pilotaggio SSR
- tasto frontale di reset
- 3 modi di funzionamento per l'uscita OUT1, programmabili
- 4 modi di funzionamento per l'uscita OUT2, programmabili
- conteggio up o down programmabile
- possibilità di divisione conteggio

Contaimpulsu digitale a microprocessore 72X72 Serie TC73



- dimensioni 72x72 mm
- impostazione di 2 Set Point, programmabile
- 2 ingressi digitali per conteggio e reset
- sino a 2 uscite a relè' o in tensione per pilotaggio SSR
- tasto frontale di reset
- 3 modi di funzionamento per l'uscita OUT1, programmabili
- 4 modi di funzionamento per l'uscita OUT2, programmabili
- conteggio up o down programmabile
- possibilità di divisione conteggio

Contaimpulsu monodirezionale 2 / 4 cifre Serie M1X



- dimensioni 48 x 48
- ingresso conteggio, UP, max 2 KHz
- segnali di ingresso Namur, NPN, PNP, meccanico
- rapporto conteggio (peso dell'impulso) 1 a 1
- 1 uscita a relè
- veloce e semplice impostazione del valore di set

Contaimpulsu bidirezionale Serie B1X



- Due ingressi di conteggio: UP, DOWN, UP & DOWN max 5 KHz
- Segnali NPN, PNP, meccanico
- Peso dell'impulso di conteggio programmabile
- 2 preselezioni
- Low-cost
- Dimensione 48 x 48

Contaimpulsu bidirezionale Serie B2X



- Due ingressi di conteggio: UP, DOWN, UP & DOWN max 10 KHz
- Segnali NPN, PNP, meccanico
- Peso dell'impulso di conteggio programmabile
- Versioni: 2, 4, 6 preselezioni
- Comunicazione seriale: Bus di campo MODBUS RTU (RS485); doppia RS232
- 2 uscite analogiche 4/20mA & 0/10Vdc

Contaproduzione totale e istantanea A 6 cifre Serie CRONO



- Unità completa per il monitoraggio della produzione
- Totalizzatore parziale sino a 10 milioni di pcs
- Totalizzatore generale sino a 1 miliardo di pcs
- Contaproduzione (ore/minuti) 6 cifre
- Rapporti di lettura (pcs/impulso-impulsi/pcs) facilmente programmabili
- Contatore lavorate (sincronizzato sulla produzione effettiva) sino a 10.000 ore

Contatore bidirezionale multifunzione 8 CIFRE Serie B2K



- contatore ad alta velocità e alta capacità: massimo 100.000.000 impulsi
- 2 ingressi di conteggio, UP, DOWN, UP & DOWN, max 10 KHz
- segnali di ingresso NPN, PNP, meccanico
- peso dell'impulso programmabile, divisore del conteggio, per totalizzatore
- 2 uscite analogiche 4/20mA & 0/10Vdc
- Comunicazione seriale: field bus MODBUS RTU (RS485) o due porte RS232