

DATALOGGER A 8 INGRESSI CON STAMPANTE Serie Power Line

Memoria e stampa gli eventi riferiti a 8 ingressi digitali.

Il dispositivo è in grado di memorizzare il cambiamento di stato degli ingressi (nr. 8), e di stampare un rapporto in cui è riportata la data e l'ora in cui gli ingressi si sono attivati e la data e l'ora in cui sono stati ripristinati.

E' munito di porta seriale per poter scaricare i dati su un computer.

Il data logger è in grado di funzionare (tranne la stampa) anche senza la tensione di rete per circa 12/15 ore.

Questa funzione è utile ad esempio per il monitoraggio dei blackout.

L'accensione e lo spegnimento avviene tramite una chiavetta per una maggiore sicurezza.

Il contenitore di tipo industriale fissabile a muro ha dimensioni di 190x140x80mm.

Alcune applicazioni:

Rapporti su blackout, datalogger per segnali d'allarme civili e industriali, monitoraggio macchinari, monitoraggio di centrali di alimentazione back-up, rapporto allarmi nei settori alimentare e medicale, ecc..



DATI TECNICI

Alimentazione	230 Vac
Potenza totale	15W
Numero ingressi monitorati	8
Tensione massima applicabile agli ingressi	DA 5 A 24 Volt dc max
Tipo di stampante	Termica 24 colonne
Connessione seriale	RS 232 standard
Eventi memorizzabili	1170 eventi per singolo canale
Batterie tampone	4 X 1,2Vdc Ni/Cd
Durata backup	15 ore
Tempo di ricarica batterie totale	24 ore
Temperatura di lavoro	-20 C° +50 C°