

TEMPORIZZATORI ELETTRONICI

Temporizzatore digitale Serie TT34



- dimensioni 33x75 mm
- ingressi digitali per abilitazione conteggio e reset
- fino a 2 uscite a relé o in tensione per pilotaggio SSR
- tasto frontale configurabile per start/stop
- 5 modi di funzionamento per l'uscita OUT1 e 4 modi di funzionamento per l'uscita OUT2 programmabili
- 4 scale tempi programmabili
- 4 modi di funzionamento ingresso abilitazione conteggio programmabili
- conteggio up o down programmabile

Temporizzatore digitale Serie TT49



- dimensioni 48x48 mm DIN
- ingressi digitali per abilitazione conteggio e reset
- fino a 2 uscite a relé o in tensione per pilotaggio SSR
- tasto frontale configurabile di start/stop
- 5 modi di funzionamento per l'uscita OUT1 e 4 modi di funzionamento per l'uscita OUT2 programmabili
- 4 scale tempi programmabili
- 4 modi di funzionamento ingresso abilitazione conteggio programmabili
- conteggio up o down programmabile
- possibilità di continuazione conteggio anche in mancanza di alimentazione

Temporizzatore digitale Serie TT73



- dimensioni 72x72 mm DIN
- sino a 3 Set Points, programmabile
- 2 ingressi digitali per abilitazione conteggio e reset
- sino a 2 uscite a relé o in tensione per pilotaggio SSR
- tasto frontale configurabile di start/stop
- 5 modi di funzionamento programmabili per l'uscita OUT1
- 4 modi di funzionamento programmabili per l'uscita OUT2
- 4 scale tempi programmabili
- 4 modi di funzionamento ingresso abilitazione conteggio programmabili
- conteggio up o down programmabile
- possibilità di continuazione conteggio anche in mancanza di alimentazione

Temporizzatore digitale parzializzatore di potenza Serie TP34



- dimensioni 33x75 mm
- 2 ingressi digitali per l'attivazione del funzionamento e per la limitazione della potenza
- sino a 2 uscite a relé o in tensione per pilotaggio SSR
- applicazione come temporizzatore oscillatore asimmetrico con funzione di limitazione di potenza
- 2 modi di funzionamento per l'uscita OUT1, programmabili
- 3 modi di funzionamento per l'uscita OUT2, programmabili

Temporizzatore digitale parzializzatore di potenza Serie TP 49



- dimensioni 48x48 mm (1/16 DIN)
- 2 ingressi digitali per l'attivazione del funzionamento e per la limitazione della potenza
- sino a 2 uscite a relé o in tensione per pilotaggio SSR
- applicazione come temporizzatore oscillatore asimmetrico con funzione di limitazione di potenza
- 2 modi di funzionamento per l'uscita OUT1, programmabili
- 3 modi di funzionamento per l'uscita OUT2, programmabili

Temporizzatore analogico 48 x 48 - IP 54 Serie RCT



- Alimentazione: 12 VDC, 24 VAC/VDC, 110, 230 VAC +/- 10% f: 50/60 Hz
- Uscita/e: 1 o 2 uscite a relé (5A/250V AC1)
- Connessioni: Faston, zoccolo OCTAL o UNDECAL
- Funzionamento: ritardo all'eccitazione, eccitazione passante, oscillatore simmetrico (tutti con 1 o 2 contatti in scambio), 1 contatto con ritardo all'eccitazione + 1 contatto istantaneo
- Range di misura: varie scale tempi da 1 sec. a 12 ore.

Temporizzatore a doppio Timer montaggio su guida DIN Serie TD01/IM



- Alimentazione 220Vac o 24Vac presenti contemporaneamente
- Nr. 2 uscite a relé 5 A AC1
- Funzionamento ritardo alla diseccitazione sequenziale T1 e T2 o pausa lavoro
- Montaggio su guida DIN
- Contenitore in ABS ingombro 2 moduli DIN
- Scale tempi impostabile: 0-60 sec., 0-15 min., 0-30 min., 0-60 min.
- Ingresso di start da contatto privo di tensione
- Lo strumento può essere programmato in fabbrica secondo specifiche esigenze del cliente

Temporizzatore per elettrovalvole Serie TSF



- Alimentazione UNIVERSALE 24-240Vac 50/60Hz; Corrente Max 0.8A
- Assorbimento a riposo 2 mA
- Scatola Stagna grado di protezione IP65
- Pulsante di Test Funzionamento
- Regolazione dei tempi indipendente: 2-20 Sec. ON; 5-40 min. OFF
- Segnalazione Stato temporizzatore con Led giallo e verde
- Precisione di Ripetibilità +/- 3%
- Su richiesta sono fornibili versioni personalizzate